

Audiovisuals

Descripció

Pràctiques de processat d'àudio i de Telemàtica.



Laboratori d'Audiovisuals

Audiovisuals

Equipament

- 14 Multímetres PROMAX PD – 693: Terminal de la entrada, mA microamper/miliamper del μ A. Funció d'auto apagat. Terminal 20A d'entrada. Pantalla LCD de 3 ½ dígit
- 12 Fonts d'alimentació PROMAX FAC - 662B: Dues sortides variables de fins 30 V i 5 A que treballen de manera independent, sèrie o paral·lel més una sortida fixa auxiliar de 5 V i 3 A.
- 12 Generadors de Senyal PROMAX GF – 230: Marge de freqüències: 0,1Hz - 1MHz. Tres senyals bàsiques de sortida: Sinodal, Triangular i Quadrada. Impulsos positius compatibles amb circuits TTL.
- Amplitud de sortida 20 Vpp (circuit obert).10 Vpp (600 Ω) Impedància de sortida 600 Ω .
- Control de amplitud variable >30 dB. Atenuador 20 dB.
- 12 Oscil·loscopis TEKTRONIX TDS 1002

Audiovisuais

Dades d'Interès

Ubicació: Edifici TR2, Planta 0, Porta 030

Ús del laboratori: Docència

Superfície: 49,25 m²

Dept. Enginyeria Electrònica